

YANMAR

Compact maar sterk
Kompact, aber kräftig



COMPACTE HYDROSTATISCHE DIESEL TRACTOR
Model Ke200

De Yanmar Ke200 is uitgerust met:

- Yanmar 3 cilinder watergekoelde dieselmotor
- Hydrostatische versnellingsbak met 2 groepen
- Midden- en achteraftakas
- Twee hydraulische stuurventielen

De Kenmerken van de Yanmar Ke200 zijn:

- Geluidsarme schone dieselmotor
- Hoge prestaties en grote betrouwbaarheid
- Ergonomisch ontwerp
- Gemakkelijk in bediening en in onderhoud

Opties

- Front 3-punts hefinrichting incl. frontaftakas
- Cirkelmaaier tussen de wielen 122cm.
- Mauser cabine
- Frontlader
- Gras- en bladopvangunit
- Gazon- en/of tractorprofielbanden

Den Yanmar Ke200 ist ausgestattet mit:

- Yanmar 3 Zylinder wassergekühlte Dieselmotoren
- Yanmar hydrostatische Getriebe
- Zwischenachs- und Zapfwelle hinten
- Zwei hydraulische Steuerventilen

Die Kennzeichen von den Yanmar Ke200 sind:

- Geräuscharme, saubere Dieselmotoren
- Hohe Leistung und große zuverlässigkeit
- Ergonomischer Entwurf
- Einfache Bedienung und Wartung

Optionen

- Fronthydraulik 3-punkt System mit Frontzapfwelle
- Zwischenachsmähwerk 122 Zm
- Mauser Kabine
- Frontlader
- Gras- und Laubsaugunit
- Rasen- und/oder Ackerstollenbereifung

Technische Specificaties

Model / Modell:		Ke200	
Aandrijving / Antrieb:		4-wielaandrijving/ Allrad	
Lengte/Länge	mm.	2715	
Breedte/Breite	mm.	1196	
Afmetingen/Größen:			
Hoogte/Höhe	mm.	2192	
Wielbasis/Radstand	mm.	1473	
Spoorbreedte/Spurbreite:		Voor/vorne mm.	878
		Achter/hinten mm.	880
bodemvrijheid/Bodenfreiheit mm.		270	
Gewicht:	Kg.	748	
Merk/Marke		Yanmar 3TNE74	
Type/Type		4 takt, watergekoelde diesel/4-Takt wassergekühlter Diesel	
Motor			
Vermogen/Leistung	pk./PS.	20	
Toerental/Drehzahl: tpm/UpM		2550	
cilinderinhoud/Inhalt Zylinder:	cc.	1006	
inhoud brandstoftank/Inhalt Treibstofftank:	ltr.	22	
capaciteit accu/Leistung Batterie:	V-Ah.	12V-45Ah	
besturing/Lenkung:		Hydraulisch	
remmen/Bremsen:		Schijfremmen in oliebad/Scheibenbremse in Ölbad	

max. snelheid/Geschwindigkeit	km/u St/Km.	21	
Aftakas/Zapfwelle:			
Achter/hinten	Toerental/Drehzahl	tpm/UpM	540
Midden/mitten	Toerental/Drehzahl	tpm/UpM	2000
Hydraulische 3-punt hefinrichting	Type	Met diepteregeling/mit Tiefkraftregulierung	
3-punt hefinrichting			
Hydr. 3-Punktaushebung		3-punts hef /3-Punkt Aushebe	hebung
Categorie/Kategorie		1	
Max. hefcapaciteit/max Hubkraft	kg/Kg.	520	
Stuurventielen midden onder / hydraulikventiler unter		2 stuks / stuck	
Roebegel neerklapbaar / Uberrollbugel kippbar		Standaard / standard	

De fabriek behoudt zich het recht om maten, technische gegevens en standaard uitvoeringen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Das Werk hält sich das Recht vor Maßen, technische Daten und standard Ausführungen ohne vorausgehende Nachricht zu ändern.

Voor meer informatie of voor een dealer bij u in de buurt neem contact op met:

Zu mehr information oder einem Händler in Ihrem Nachbarschaft treten Sie in verbindung mit:



Bemmelseweg 64 - 6662 PC - Elst (Gld.) - Tel: 0481-371423

Filialen:

Markt 14 - 5973 NR - Lottum (Limb.) - Tel: +31 (0)77-4632341

Rijksweg 96 - 9422 CG - Smilde (Dr.) - TEL: +31 (0)592-430041

WWW.LOZEMAN.NL - WWW.LOZEMAN.DE